

SAGA1-LB Serie

Industriële radiografische afstandbesturingen

SAGA



Kwaliteit in zakformaat

De SAGA1 radiografische afstandbesturingen komen met hun innovatieve technologie en robuuste kwaliteit tegemoet aan de eisen van de hedendaagse industriële toepassingen.

De SAGA1-L serie combineert intelligente techniek met ergonomische vormgeving. Door toepassing van microprocessor gestuurde controlecircuits kan het systeem functioneren onder extreme omstandigheden met storende signalen en grote temperatuurschommelingen.

De prijsstelling van de SAGA1 radiografische afstandbedieningen is vergelijkbaar met een normale kabelbediening. De flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn echter vele malen groter. De functie en werking van de drukknoppen kunnen door middel van speciale software worden aangepast aan de eisen en wensen van de gebruiker.

Uitvoeringen:

L6B: 4 drukknoppen, 2-traps (Up, Down, East, West*), nood-uit, sleutelschakelaar

L8B: 6 drukknoppen, 1-traps (Up, Down, East, West, North, South*), nood-uit, sleutelschakelaar

* Standaard belettering, optioneel cijfers, andere op aanvraag.

SAGA1-LB Serie

Algemene technische specificaties:

- Slagvaste behuizing, IP65
- Schokbestendig ontwerp
- Signaalgevoeligheid 105 dBm
- Uitgangsrelais 10A / 250 VAC of 15 A / 32 VDC
- LED voor indicatie batterijcapaciteit
- Bedrijfstemperatuur -30 °C / +70 °C
- Bereik tot ca. 100 meter
- Ontvanger voor diverse spanningen leverbaar: 12-24 VDC, 24/42/48/110/220 VAC

Handzender

- LxBxH: 163 x 49 x 45 mm
- Gewicht 245 gram incl. batterijen
- Twee alkaline AA batterijen en beschermhoes mee geleverd
- Zendvermogen 4 mW
- Stroomverbruik ca. 10 mA

Algemene kenmerken:

- Lichte en ergonomische handzenders, slechts 245 gram, incl. batterijen
- Geavanceerd hoogfrequent-deel met 32-bits signaalcodering
- Synchrone data-overdracht met foutdetectie en -correctie
- Zeer laag stroomverbruik van de handzender, tot 150 bedrijfsuren met normale alkaline AA batterijen
- Optioneel met NiMH-accu's en lader leverbaar

Ontvanger

- LxBxH: 161 x 74 x 52 mm
- Gewicht ca. 1100 gram
- Aansluitkabel ca. 1 meter
- Voorzien van trillingsdempers
- Aanduiding schakeltoestand relais dmv LED's op de ontvanger



Andere SAGA1 Series:



SAGA1-L8



SAGA1-L6



SAGA1-L4



SAGA1-L12



SAGA1-L10



SAGA1-L40



Ter Steeghe Ring 63/65
3331 LX Zwijndrecht

Tel. :078 - 620 03 50

Fax :078 - 612 89 25

E-mail :algemeen@detecto.nl

Website :www.detecto.nl